

Power Protection Devices, Self Test Faceless DDFT, 20A 125V, 2-pôles 3-fils avec terre, Gray

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [GFBFST20GY](#)

Dispositifs de protection du courant, autotest sans face DDFT,
20A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, gris.



Caractéristiques

- Technologie autotest brevetée AUTOGUARD®
- Pince de câblage arrière interne et guide pour une terminaison rapide et sécurisée
- Construction triple essuyage

Général

Catalog Number	GFBFST20GY
Couleur	Gris
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Série	Heavy Duty
Type	Blank Face
Type	Standard
UPC	883778122187

Caractéristiques électriques

Courant nominal	20 A
Courant nominal	20 A
Description de la tension nominale	125 V

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie Meets All NEC® Requirements

Logistique

Nombre d'unités sur la palette 2400
Quantité dans l'emballage 10

Documentation

[Catalog Page - WDK K-5 Catalog Page](#)
[Catalogs - WDK Catalog Full 2024](#)
[Engineering Drawing - GFBFST20GY AutoCAD Drawing](#)
[Installation Manuals - WIRING_PD2082_INSTALLINST](#)
[Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles](#)
[Sales Drawings - WDK_GFBFST20_DRAWING_PDF](#)
[Warranty - Industrial & Commercial Products](#)
[Video - Autoguard GFCI Receptacles](#)

