

**Catégorie 5e XCELERATOR™ Jack**

Par Hubbell Premise Wiring  
No de catalogue [HXJ5EW](#)

Les prises modulaires XCELERATOR™ Catégorie 5e dépassent tous les paramètres de niveau de composant TIA pour fournir une assurance d'application 2,5GBASE-T. Les tours de terminaison QuickLace™ angulaires innovantes offrent un large espace pour le laçage, ce qui accélère la terminaison.

**Performance**

Composant TIA Cat 5e

**Général**

Número de catalogue	HXJ5EW
Couleur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Blanc</li><li>• Blanc</li></ul>
Matériaux de construction - Principaux	Thermoplastique
Contact	IDC : Bronze phosphoreux avec revêtement d'étain de 100 micro-pouces
Matériau du point de contact	Cuivre au béryllium avec placage d'or
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Type d'article	Prise modulaire
Matériau - Boîtier	Thermoplastique à fort impact (UL 94V-0)
Matériau - Matériel de montage	Clé de voûte
Type de montage	
Cycles de fonctionnement	2000 Plug
Série	Cat 5e UTP
Taille	0,86 (22) x 0,67 (17) x 1,29 (33)
Style	Prise RJ-45
Température nominale	Max Continu- 75° C, Minimum- -40° C Sans impact
Type	
CUP	662620825076

**Dimensions**

Taille de l'affichage	Produit de taille standard
-----------------------	----------------------------



**Caractéristiques électriques**

Connectivité	Jack RJ45 vers IDC Punch Down
Résistance des contacts	100 Ohm
Tension de résistance	1 000 Vca à 60 Hz

**Certifications et conformité**

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Composant ANSI/TIA/EIA-568 Catégorie 5e</li><li>• UL 1863 - Accessoire pour circuit de communication</li><li>• IEC60512-99-002 - Dispositif de déconnexion POE</li><li>• UL 2043 - Adapté aux espaces de traitement de l'air</li><li>• Conformité RoHS</li></ul>
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

**Logistique**

Quantité de cartons	25
Nombre de pièces dans l'emballage	1
Quantité de palettes	7800

**Documentation**

[Catalogues - Premise Wiring Catalog](#)  
[Page du catalogue - PREM B5 CatalogPage](#)  
[Page du catalogue - PREM A7 CatalogPage](#)  
[Spécifications - HXJ5EW](#)