


WALL CONTROLS




**Models 82W and P82WC(White)
Premium Humidity Sensing Wall Control**

- Sensaire™ technology detects rising humidity to react to showers and clear mirrors quickly
- Variable setting from 20% to 80% relative humidity
- Can be used to comply with California Title 24 and CALGreen
- Precise sensitivity adjustment
- Continuous ventilation mode operates fan set minutes per hour to meet ASHRAE 62.2
- User-adjustable automatic shutoff timer
- LED indicator and manual operation mode
- Fits single-gang box
- 120 VAC, 60 Hz
- Requires neutral wire for operation




**Model CD60W (White)
60-Minute Countdown Timer**

- Fits single-gang box
- 120 VAC, 9 Amp Max.
- For use with all Broan or NuTone fans within Amp rating




**Model DD500W (White)
Digital Dehumidistat**

- Fits single-gang box
- 120 VAC, 9 Amp Max.
- For use with all Broan or NuTone fans within Amp rating



**Model DT100W (White)
Delay Off Timer**

- Fits single-gang box
- 120 VAC, 9 Amp Max.
- For use with all Broan or NuTone fans within Amp rating




**Model SC100W (White)
Speed Control**

- Fits single-gang box
- 120 VAC, 3 Amp Max.
- For use only with Broan or NuTone fans that can be used with speed controls and within Amp rating




**Model MS100W (White)
Occupancy Sensor**

- Fits single-gang box
- LED/CFL 300W, Incandescent 600W, 1/2 HP, 120 VAC, 9 Amp Max. (Fan + Light)
- For use with all Broan or NuTone fans within Amp rating



**Model P2RW (White)
Two-Function Control**

- Two, independent, 120 VAC, 15 Amp rocker switches
- Fits single-gang box
- For use with all Broan or NuTone fans and heaters within Amp rating



**Model P3RW (White)
Three-Function Control**

- Three, independent, 120 VAC, 15 Amp rocker switches
- Fits single-gang box
- For use with all Broan or NuTone fans and heaters within Amp rating

Venmar Ventilation ULC; Drummondville, Québec www.broan.ca www.nutone.ca 877-896-1119


REFERENCE	QTY.	REMARKS	Project
			Location
			Architect
			Engineer
			Contractor
			Submitted by
			Date

COMMANDES MURALES




Modèles 82W et P82WC (Blanc)
Supercommandemuralededétectiond'humidité

- La technologie Sensaire™ détecte l'augmentation du taux d'humidité afin de s'activer lors des douches et de désembuer les miroirs rapidement
- Réglage variable d'humidité relative de 20 % à 80 %
- Peut être utilisée pour se conformer au Titre 24 du code de la Californie et à CALGreen
- Ajustement précis de la sensibilité
- Le mode ventilation continue fonctionne selon une durée de fonctionnement préréglée toutes les heures pour se conformer à ASHRAE 62.2
- Temporisateur d'arrêt automatique réglé par l'utilisateur
- Indicateur DEL et mode de fonctionnement manuel
- Se monte dans une boîte simple
- 120 V c.a., 60 Hz
- Nécessite un câble neutre pour l'opération




Modèle CD60W (Blanc)
Minuterie de 60 minutes

- Se monte dans une boîte simple
- 120 V c.a., 9 A max.
- Pour emploi avec tous les ventilateurs Broan ou NuTone correspondant à la gamme d'ampérage




Modèle DD500W (Blanc)
Déhumidistat

- Se monte dans une boîte simple
- 120 V c.a., 9 A max.
- Pour emploi avec tous les ventilateurs Broan ou NuTone correspondant à la gamme d'ampérage



Modèle DT100W (Blanc)
Minuterie d'arrêt automatique

- Se monte dans une boîte simple
- 120 V c.a., 9 A max.
- Pour emploi avec tous les ventilateurs Broan ou NuTone correspondant à la gamme d'ampérage




Modèle SC100W (Blanc)
Commande de vitesses

- Se monte dans une boîte simple
- 120 V c.a., 3 A max.
- Pour emploi seulement avec les ventilateurs Broan ou NuTone pouvant être utilisés avec une commande de vitesse et correspondant à la gamme d'ampérage



Modèle MS100W (Blanc)
Détecteur de présence

- Se monte dans une boîte simple
- DEL/AFC 300 W, Incandescent 600 W, 1/2 HP, 120 V c.a., 9 A max. (Ventilateur + Éclairage)
- Pour emploi avec tous les ventilateurs Broan ou NuTone correspondant à la gamme d'ampérage



Modèle P2RW (Blanc)
Commande à deux fonctions

- Deux interrupteurs à bascule indépendants de 15 A sous 120 V c.a.
- Se monte dans une boîte simple
- Pour emploi avec tous les ventilateurs et lampes de chauffage Broan ou NuTone correspondant à la gamme d'ampérage



Modèle P3RW (Blanc)
Commande à trois fonctions

- Trois interrupteurs à bascule indépendants de 15 A sous 120 V c.a.
- Se monte dans une boîte simple
- Pour emploi avec tous les ventilateurs et lampes de chauffage Broan ou NuTone correspondant à la gamme d'ampérage

Venmar Ventilation ULC; Drummondville, Québec www.broan.ca www.nutone.ca 877 896-1119

RÉFÉRENCE	QTÉ	REMARQUES	Projet
			Lieu
			Architecte
			Ingénieur
			Entrepreneur
			Soumis par _____ Date _____